



## SPEKTRA DOMFLOK lapocskák

### FELHASZNÁLÁS

A színes, száraz lapocskák a **SPEKTRA DOMFLOK** többszínű dekorációs rendszer részét képezik. Beltéri falfelületek dekorációjára használatos, folyosókon, hallban, várókban, lakóépületekben és nyilvános épületekben. Alkalmas a szintelen **SPEKTRA DOMFLOK festékkel** való keverésre.

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Akril színezett lapocskák
SZÍNÁRNYALAT	<b>SPEKTRA DOMFLOK</b> színkártya (14 színárnyalat, arany, ezüst)
KISZERELÉSI EGYSÉG	50 g
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. <b>NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!</b>

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK	
ALKALMAZÁS	Ecsettel (a lapocskákat <b>SPEKTRA DOMFLOK festékbe</b> keverjük)
MUNKAFELTÉTELEK	A levegő, a festék és a felület hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.
SZÁRADÁS	+ 20 °C hőmérséklet és 65 %-os levegő páratartalom esetén a bevonat száraz és újrafestésre alkalmas 4-6 óra múlva.
BEFEDETT TERÜLET	50-75 g, 1 l <b>SPEKTRA DOMFLOK festékben</b>
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vigyünk fel a **SPEKTRA DOMFLOK festékkel** összekevert lapocskákat a felületre, amelyet a kiválasztott alapozó diszperziós festékkel lefestettünk. A felület a felhordás legyen teljesen száraz.

### BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	VÉGSŐ BEVONAT
2x <b>SPEKTRA DOMFLOK alapozó</b> vagy 2x <b>SPEKTRA akril homlokzatfesték</b>	1x <b>SPEKTRA DOMFLOK festék SPEKTRA DOMFLOK lapocskákkal</b> összekeverve

### MEGJEGYZÉSEK

- Először keverjük össze a kiválasztott színárnyalatú **SPEKTRA DOMFLOK lapocskákat** szárazon, majd keverjük bele őket egy fa rúddal **SPEKTRA DOMFLOK festékbe**.
- A lapocskákat közvetlenül felhordás előtt keverjük a festékbe. Az előkészített keverék hosszabb idejű tárolása nem javasolt.
- A felület kiválasztott színével kombináljuk a lapocskák színét.