



## BORI akril fagitt

### FELHASZNÁLÁS

A fa védelmi rendszerében, sérülések és hiányosságok kiküszöbölésére, mint pl. egyenetlenségek, üregek, repedések, lakótérben és kültérben egyaránt.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- nagyon gyorsan szárad
- könnyen felhordható
- jól csiszolható
- környezetbarát

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Akril diszperzió, színezék, töltőanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér; 3 standard színárnyalat
SZÍNEZÉS	/
FÉNYESSÉG	Matt
SÚRÚSÉG	1,7 g / ml
HIGÍTÁS	/
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAg): 30 g/l (2010). This product contains max. 20 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAg): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 20 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	0,75 kg
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárással és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, + 5 °C és + 35 °C között) a termék legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható. <b>NE TEGYE KI FAGY HATÁSÁNAK!</b>

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK			
ALKALMAZÁS	Spatulával		
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete legalább + 5 °C legyen.		
SZÁRADÁS (T = + 20 °C, relatív páratartalom 65 %)	Csiszolható, és a következő réteg felhordható kb. 2 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.		
BEFEDETT TERÜLET	A sérülés mértékétől függ.		
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Vízzel, használat után azonnal. A megszáradt gittet <b>NITRO hígítóval</b> távolítsuk el.		

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

#### Fa felület

Tűlevelű fák nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15 %-ot, lombhullató fáké a 12 %-ot. A száraz felületet csiszoljuk le és tisztítsuk meg, távolítsuk el a viaszt, gyantát és zsírmaradványokat **NITRO hígítóval**.



## BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GLETTELÉS	ALAP BEVONAT	VÉGSŐ BEVONAT
FA beltéri	Csiszolás, szennyeződés eltávolítása	/	<b>BORI akril fagitt</b> <b>BORI akril fagitt - színárnyalatok</b>	1x <b>TESSAROL akril faalapozó</b>	Fabevonatok a <b>TESSAROL akril</b> vagy <b>TESSAROL családból</b>
				/	Lazúrbevonatok a <b>BORI akril</b> vagy <b>BORI családból</b>
kültéri		<b>1x BORI vékonyrétegű, biocid lazúr</b>	<b>BORI akril fagitt</b> <b>BORI akril fagitt - színárnyalatok</b>	2x <b>TESSAROL akril faalapozó</b>	Fabevonatok a <b>TESSAROL akril</b> vagy <b>TESSAROL családból</b>
				/	Lazúrbevonatok a <b>BORI akril</b> vagy <b>BORI családból</b>